


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»  
ФИЛИАЛ  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника  
Департамента вагонного  
хозяйства ОАО «РЖД»


  
С.В.Калетин  
«18» / 02 2007 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ 32435-2007

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ-056-97

Руководства по текущему отцепочному ремонту

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Н-Р.  
  
27.02.07

ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»	Отдел Т	ИЗВЕЩЕНИЕ		ОБОЗНАЧЕНИЕ	
		32 ЦВ 5-2007		РД 32 ЦВ-056-97	
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист 2	Листов 2
01.03.2007		Срочно			
ПРИЧИНА		Требование заказчика		КОД 9	
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		Задел доработать			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		Внедрить с момента получения			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ					
РАЗОСЛАТЬ		По разнарядке ЦВ			
ПРИЛОЖЕНИЕ					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
9	<p style="text-align: center;"><u>Раздел 10 п. 10.7</u> Ввести</p> <p>3) При поступлении платформ для перевозки леса в текущий отцепочный ремонт (ТОР) вагон осмотреть для определения объема ремонта. Дефекты рамы ремонтировать в соответствии с требованиями «Руководства по текущему отцепочному ремонту» РД 32 ЦВ 056-97.</p> <p>Трещины в сварных швах не выходящие на основной металл, в гребенках независимо от длины разделать и заварить.</p> <p>4) Поперечные трещины в стойках, длиной до половины поперечного сечения, разделать, заварить и установить накладки соответствующего профиля с последующей обваркой сплошным швом по периметру. Накладка должна перекрывать дефектное место не менее 50 мм.</p> <p>5) Съемные стойки с изломами заменить новыми. Ослабленные гайки крепления стоек закрепить, с сорванной резьбой болты и гайки заменить новыми. Отсутствующие или изломанные стопорные планки установить.</p> <p>6) Допускается уширение стоек или рам не более 50 мм, но не более 30 мм на одну сторону. Замер производить по верху стоек. Порванные стяжки, звенья цепей для крепления груза допускается ремонтировать сваркой. Допускается при отсутствии стяжки увязывать проволокой, но не более чем на двух стойках неподряд расположенных.</p> <p>7) Трещины в обшивке торцевой стены, в поперечных связях, косынках разделать и заварить с постановкой накладки, накладка должна перекрывать дефектное место не менее 50 мм. Вмятины и изгибы стоек и рам более 50 мм устранять постановкой накладки.</p>				
Копии исправить					
	СОСТАВИЛ	Н.КОНТР.	УТВЕРДИЛ	ПР. ЗАКАЗЧИКА	
Должность	Вед технолог	Конст. 2 к.	Гл. инженер		
Фамилия	Францев А. Н.	Гольшева Е.В.	Бахмат В.П.		
Подпись					
Дата	27.02.07		24.02.07		
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС		Францев 01.03.07			